LAMPA SOLARA WESTECH
- SWL0810-

Prezentare generala

Specificatii





1 Panou solar 8 W 6 V
2 Baterie litiu 3,7 V 6000 mAh
3 Sursa iluminat LED 10 W
4 Nivel rezistenta la apa IP65
5 Mod de operare Comanda sursa lumina / senzor infrarosu
6 Temperatura de lucru - 10°C + 60°C
7 Timp de incarcare 5 ore (in lumina directa a soarelui)
8 Timp de lucru 10...12 ore
9 Inaltime de instalare 5...6 m
10 Distanta de iluminat 5...6m

Principiul de functionare



1 Panoul solar de iluminat se stinge automat si se incarca pe timpul zilei



2 Panoul solar de iluminat pe timp de noapte functioneaza astfel:
a) la 20% din intensitate atunci cand nu este declansat senzorul de miscare



b) la declansarea senzorului de miscare va lumina cu intensitate timp de 20 de secunde apoi va reveni la 20% din intensitate.

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro