TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL CU FIR

Ct 3s

CONTER®

CONTROLLER TEMPERATURE

Componente de top

Controler: **Omron** - Japonia
Senzor temperatură: **Semitec**- Japonia
Procesor: **Renesas** - Japonia
Condensator: **Samsung** - Corea
Cip radiofrecvență: **Silabs** - SUA
Carcasă din material plastic ABS+PC rezistent la foc (nivel rezistență la foc 94V0)

Caracteristici tehnice

Alimentare: baterii 2x1.5V tip AA (Alcaline)
Domeniu afișare temperatură: 5-35°C (din 0,1°C in 0,1°C)
Domeniu reglare temperatură: 10-30°C (din 0,5°C in 0,5°C)
Precizie afișare temperatură: ±0,5°C
Histerezis: ±0,2°C, ±0,3°C (setabil)
Temperatură depozitare: -10°C ~ +60°C
Temperatură antiîngheț: 7°C
Element termosensibil: NTC 10KΩ ±1% la 25°C
Curent cuplare: 8A rezistiv,2 A inductiv
Contacte releu: 1NO+1NC
Masa (fără baterii):160g
Dimensiuni: 110x75x45 mm
Afişare digitală a temperaturii setate şi a celei ambientale (alternativ)
Afişaj cu cristale lichide
Precizie ridicată de termostatare
Uşor de exploatat şi de întreţinut
Afișare °C sau °F



TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro