TERMOSTAT DE CAMERĂ PROGRAMABIL FĂRĂ FIR

Ct 7w

CONTER®
CONTROLLER TEMPERATURE

Componente de top

Controler: **Omron** - Japonia
Senzor temperatură: **Semitec**- Japonia
Procesor: **Renesas** - Japonia
Condensator: **Samsung** - Corea
Cip radiofrecvență: **Silabs** - SUA
Carcasă din material plastic ABS+PC rezistent la foc (nivel rezistență la foc 94V0)

Caracteristici tehnice

Programare: 7 zile, 5/2 zile și 24 ore - Poate fi programabil pe o săptămână, la ore prestabilite. Setarea se repetă ciclic, în mod automat. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp, cu 6 temperaturi diferite; programul unei zile poate să se repete sau poate fi diferit de restul zilelor.
Domeniu afișare temperatură: 0-35°C (din 0,1°C in 0,1°C)
Domeniu reglare temperatură: 7-35°C (din 0,5°C in 0,5°C)
Precizie măsurare temperatură: ±0,5°C
Temperatură depozitare: -10°C ~ +60°C
Temperatură antiîngheț: 7°C
Histerezis: ±0.2°C
Element termosensibil: NTC 10KΩ ±1% la 25°C
Contacte releu: 1NO+1NC
Tensiunea de alimentare: Emiţător 2 x 1,5V, AA(Alcaline)
Receptor: 230Vca/50Hz
Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc . . . 230Vca
Curentul maxim de cuplare : 6A rezistiv sau 2A inductiv la 230 Vca
Curentul consumat: Emiţător: în gol ~10mA
Receptor: ~6W
Frecvenţa de lucru: 868.35MHz
Distanţa de lucru: ~50m în câmp deschis
Masa emiţătorului (fără baterii): 154g
Masa receptorului: 150g
Dimensiuni: Emițător - 130x80x35 mm
Receptor - 86x86x26 mm

Funcție antiblocare pompă
Funcție copy programe orare
Funcție verificare programe
Regim manual temporar
Regim manual Party 1-9 ore
Regim vacanță 1-99 zile
Regim manual permanent
Funcția reset
Afișare °C sau °F



TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro