CENTRALA TERMICA ELECTRICA

MODEL	DSFB55BE	DSFB90BE	DSFB110BE	DSFB130BE	DSFB135BE	DSFB175BE	DSFB220BE	DSFB260BE
Tensiune nominală (V)	monofazat 220-240V~	monofazat 220-240V~	trifazat 380-415V 3N~	trifazat 380-415V 3N~	trifazat 380-415V 3N~	trifazat 380-415V 3N~	trifazat 380-415V 3N~	trifazat 380-415V 3N~
Putere nominală (KW)	5.5	9	11	13	13.5	17.5	22	26
Curent nominal (A)	23.9	39.1	47.8	56.5	19.6	25.4	31.9	37.7
Presiune lucru apă (MPa)	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3	0.05-0.3
Temperatură agent termic radiator (°C)	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
Temperatură agent termic încălzire pardoseală (°C)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Valoare implicită a diferenței de temperatură între pornire și oprire în modul încălzire cu radiator(°C)	15	15	15	15	15	15	15	15
Valoare implicită a diferenței de temperatură între pornire și oprire în modul încălzire în pardoselă (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15
Temperatura de pornire pentru protecție împotriva înghețului de clasa I (°C)	8	8	8	8	8	8	8	8
Temperatura de pornire pentru protecție împotriva înghețului de clasa II (°C)	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatură limitator temperatură°C)	120	120	120	120	100	120	140	160
Temperatură termostat (°C)	98	98	98	98	98	98	98	98
Suprafața încălzită (m²)	40	60	80	100	100	120	140	160
Dimensiuni produs (mm)	600*390*236	600*390*236	600*390*236	600*390*236	600*390*236	600*390*236	600*390*236	600*390*236
Dimensiuni ambalaj (mm)	704*488*340	704*488*340	704*488*340	704*488*340	704*488*340	704*488*340	704*488*340	704*488*340
Dimensiuni pachet valvă (mm) 8 buc/cutie/bax	381*401*201	381*401*201	381*401*201	381*401*201	381*401*201	381*401*201	381*401*201	381*401*201

- Control prin MSmartHome App
- Mod funcționare dual inteligent
- Control prin WiFi (modul WiFi inclus în pachetul standard)
- Temperatură constantă apă caldă menajeră
- Protecție la supraîncălzire 3 trepte
- Protecție împotriva înghețului
- Protecție completă
- < 40dB — Funcționare silențioasă
- Funcționare modulară $P_0 \rightarrow P_{MAX}$ (permite sistemului să ajusteze puterea în funcție de cererea decăldură căldură)



TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 — CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49, Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro