INSTANT ELECTRIC CALORE E







Instantul Electric Calore-E este un încălzitor instant de apă electric, conceput pentru a furniza apă caldă, fără necesitatea unui boiler tradițional sau preîncălzire. Este ideal pentru utilizare casnică sau comercială ușoară, în locații precum bucătării, băi, chiuvete. Produsul se remarcă prin eficiență energetică ridicată (până la 95%), design compact și tehnologie avansată care previne depunerile de calcar, asigurând o durată de viață lungă. Fabricat din materiale rezistente, Calore-E combină performanța cu siguranța, oferind un control precis al temperaturii prin afișaj digital.

Caracteristici și Beneficii

Calore-E se distinge prin tehnologii moderne care îl fac eficient și ușor de utilizat.

1. Încălzire instantanee: Apa se încălzește în doar 3-5 secunde, eliminând așteptarea și pierderile de energie asociate boilerelor tradiționale. Beneficiu: Economie de timp și energie, ideal pentru stiluri de viață dinamice.

2. Control digital avansat: Afișaj LED/LCD cu control tactil/senzitiv pentru setarea temperaturii precise. Beneficiu: Utilizare intuitivă, adaptată nevoilor utilizatorului.

3. Tehnologie anti-calcar: Rezistența electrică nu intră în contact direct cu apa, prevenind depunerile de calcar și prelungind durata de viață. Schimbătorul de căldură din aluminiu turnat asigură transfer eficient de căldură. Beneficiu: Întreținere minimă, costuri reduse pe termen lung.

4. Eficiență Eco: Cu o eficiență de 95%, consumă energie doar când apa curge, reducând facturile la electricitate cu până la 30-50% față de sistemele tradiționale. Beneficiu: Prietenos cu mediul și bugetul familiei.

5. Design compact și versatil: Montare deasupra chiuvetei sau dușului, cu carcasă rezistentă la apă (IPX4/IPX5). Culoare negru modern, greutate redusă pentru instalare ușoară. Beneficiu: Se integrează în orice spațiu mic, perfect pentru apartamente sau case compacte.

Aparatul beneficiază de garanție totală 2 ani.
Puteri disponibile 3, 4 , 5, 6 kw. Puterea se poate configura simplu din panoul de control.
Încălzirea apei se face în regim instant.
Schimbator caldură din oțel inoxidabil.
Sistem de detectare automată a defecțiunilor, afișează codul de eroare pe display.
Protecție:
Contine întrerupator termic ce oferă siguranță și fiabilitate.
Senzorul ELCB detectează scurgeri de electricitate(previne scurtcircuitarea).
Senzor de supratemperatură pentru reglarea și afisarea temperaturii apei calde.
Protecție împotriva supraîncălzirii prin termostat de siguranță.

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

Specificații tehnice

Putere nominală (kW)	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
Secțiune cablu recomandată(mm^2)	≥4.0
Curent nominal (A)	26.1
Siguranță necesară	40A
Tensiune nominala (V)	230~
Frecvență	50/60Hz
Presiune de lucru apă (bar)	0,2-6 bari
Clasă de protecție	IPX4
Presiune maximă apă (bar)	6 bari
Clasă protecție la șocuri electrice	Clasa 1







