# TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL CU FIR

# T3

CONTER®
CONTROLLER TEMPERATURE

## Componente de top

Controler: **Omron** - Japonia
Senzor temperatură: **Semitec**- Japonia
Procesor: **Renesas** - Japonia
Condensator: **Samsung** - Corea
Cip radiofrecvență: **Silabs** - SUA
Carcasă din material plastic ABS+PC rezistent la foc (nivel rezistență la foc 94V0)

## Caracteristici tehnice

Moduri funcționare: Încălzire/Răcire/OFF (antiîngheț)
Tensiunea de alimentare: baterii 2 x 1,5V, AAA(R3)
Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc . . . 230Vca
Curentul maxim de cuplare : 6A rezistiv sau 2A inductiv la 230 Vca
Curentul Consumat: în gol ~ 3mA, iluminare ≤10mA
Domeniu afișare temperatură: 0-40°C (din 0,1°C in 0,1°C)
Domeniu reglare temperatură: 5-35°C (din 0,5°C in 0,5°C)
Precizie afișare temperatură: ±1°C (la 20°C)
Histerezis: ±0,2°C - 2°C (setabil)
Temperatură depozitare: -10°C ~ +60°C
Temperatură antiîngheț: 7°C
Element termosensibil: NTC 10KΩ ±1% la 25°C
Contacte releu: 1NO+1NC (fără tensiune)
Calibrare senzor: -3~+3°C
Dimensiuni: 118x80x26 mm
Afișare dublă a temperaturilor setate și ambientale
Afișaj cu cristale lichide și iluminare de fundal albastră
Termostat de înaltă precizie
Ușor de utilizat și de întreținut
Funcție Reset




TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro