DETECTOR DE FUM
PRO-DETECT DF-02

Detectorul de fum PRO-DETECT **DF-02** , este un dispozitiv de detectare a fumului ce poate fi montat în zonele de dormit, camere de zi, holuri. Detectorul funcționează pe baterie tip litiu-ion integrată, nedetașabilă, cu o durată de viață de 10 ani, astfel nu este necesară înlocuirea acesteia pe toată durata de viață a detectorului. Detectorul de fum PRO-DETECT se poate monta pe tavan sau pe perete cu dibluri , prin intermediul unui suport de montaj în care se pozitionează. **DF-02** este un detector de fum cu celulă fotoelectrică, care poate detecta în timp util fumul degajat de o zonă cu incendiu, pornind alarma sonoră și vizuală.

Aspect



Caracteristici

- Design modern, consum redus de energie
- Durată lungă de viață a bateriei - **10 ani**
- Algoritm inteligent de procesare al microcontrolerului, eliminând alarmele false
- Suportă funcția test și “hush” (oprire alarmă)
- Atenționare baterie descărcată
- Respectă standardele EN 146040

Specificații tehnice

- Alimentare: Baterie litiu 3Vcc
- Durată viață baterie:10 ani
- Consum curent în stand-by: 8μA
- Consum curent în alarmă: 35 μA
- Alarmare: Semnale acustice și vizuale
- Nivel sunet: 85 dB/3m
- Instalare: perete sau tavan
- Temperatură de lucru: -10°C~ +50°C
- Umiditate maximă: ≤ 95% fără condensare
- Dimensiuni Φ95 x 41mm

Prezentare



Indicatori led și semnale acustice

SITUAȚIE	LED	SEMNAL ACUSTIC
Functionare Normală	LED-UL roșu clipește la fiecare 53 secunde.	Nu
Testare	LED-UL rosu clipește des	Bip-uri scurte
Alarmă	LED-UL rosu clipește des	Bip-uri scurte
Mod “Hush” (oprire alarmă)	LED-UL roșu clipește la fiecare 10 secunde.	Nu
Baterie descărcată	LED-UL roșu clipește la fiecare 53 secunde.	Un Bip la fiecare 53 secunde
Aparat defect	LED-UL rosu clipește la fiecare 53 secunde.	Două Bip-uri la fiecare 53 secunde

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro