ROBINET TERMOSTATIC DE MIXARE
CU SUPAPĂ DE SENS

DATE TEHNICE ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Aspect	
Presiune de lucru recomandată	0.1-0.5Mpa
Presiune lucru min/max	0.03-1Mpa
Temperatura apei reci la intrare	4-29°C
Temperatura apei calde la intrare	50-99°C
Temperatura apei mixate la ieșire	20-60°C
Temperatură maximă de lucru	≤99°C
Debit (Presiune cădere 1kg)	26 L/min (G1/2”) - 29 L/min (G3/4”)
Precizie temperatură mixată	± 2°C
Material corp	Alamă cromată
Arc	Oțel inox
Supapă	PPO
Conexiune	G 1/2” sau G 3/4” filet exterior
Standard	QB2806-2006
Greutate net	0.365 KG
Greutate brut	0.415 KG

Caracteristici

a. Lipsa defecțiunii la întreruperea cu apă caldă sau rece
b. Menține o temperatură stabilă a apei mixate
c. Interval extins al temperaturii mixate: 20-60°C
d. Ideal în aplicații domestice

Domeniu de aplicare

Chiuvete, bideuri, căzi și dușuri rezidențiale, spitale, școli, facilități sportive și de agrement

Precauții:

a. Instalarea trebuie efectuată de personal calificat.

b.Instalarea trebuie efectuată conform marcajelor de pe produs: admisia apei calde este marcată cu H si admisia apei reci este marcată cu C

c. Daca temperatura sau presiunea la intrare fluctuează, variația temperaturii apei la ieșire va fi de ± 2°C

d. Supapele de reținere împiedică curgerea încrucișată a apei calde și reci când presiunea la admisii nu este aceeași.

e. Daca Δp la cele 2 intrari este mare, atunci trebuie instalat un regulator de presiune pe partea cu presiune mai mare

f. Înainte de instalare, trebuie luate măsuri pentru a spăla conductele de orice resturi sau alte materiale străine

g. Depunerile de calcar afectează buna funcționare a robinetului și nu fac obiectul garanției.